

Yleiset hoito-ohjeet

Weland Oy:n toimittamien tuotteiden ylläpito

Sisältö

1. Käsittely	2
2. Kuumasinkityt tuotteet.....	2
3. Maalatut tuotteet.....	2
4. Puuosat, lakattu tai öljytty	2
5. Mattoasketmat- ja tasot.....	2
6. Ruostumattomat käsijohteet	3
7. LED-valolähde	3
8. Mosaiikkibetoni.....	3
Tahrat	
Vauriot	
Varoitus	

1. Käsittely

Weland-tuotteet valmistetaan kokonaan teräksestä, ja ne ovat kuumasinkittyjä tai maalattuja. Asennuksen, purkamisen, kuljetuksen tai hävittämisen aikana ei tarvita mitään lisätoimenpiteitä ympäristön vuoksi.

2. Kuumasinkityt tuotteet

Kuumasinkityn pinnan pienet vauriot "paranevat" itsestään kuumasinkityksen ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta. Suuremmat vauriot tai pintaruosteen muodostuminen voidaan korjata sinkkipitoisella maalilla, kutsutaan usein "kylmägalvanoinniksi". Pinta puhdistetaan silloin ruostumattomasta teräksestä tehdyllä harjalla tai hiotaan ja maalataan sen jälkeen pensselillä tai ruiskulla. Korjausmaalaus on toistettava useita kertoja riittävän korroosiosuojauksen varmistamiseksi.

Korjattu vaurio on tarkistettava vähintään vuoden välein, sillä korjattu pinta ei ole yhtä pitkäikäinen kuin kuumasinkitty pinta.

Jos vaurio on laaja, tuote on kuumasinkittävä uudelleen.

Kuumasinkittyjä pintoja ei saa altistaa syövyttävälle aineille. Se heikentää ruostesuojaominaisuuksia.

3. Maalatut tuotteet.

Vaurioituneet tai kuluneet lakatut pinnat hiotaan hienolla hiekkapaperilla ja maalataan korjausmaalilla pensseliä käyttäen.

4. Puuosat

Lakattu puutavara

Puhdista lakattu puutavara liinalla, joka on kastettu haaleaan veteen ja synteettiseen pesuaineeseen, joka ei sisällä emäksiä.

Tahrat, joita ei voi poistaa pesemällä, on poistettava lakkabensiiniin kostutetulla liinalla (älä kaada nestettä pinnalle).

Lakatut pinnat on kulumisesta ja/tai vaurioista riippuen korjattava. Muista korjata kuluneet pinnat ennen kuin puupinta vaurioituu. Ennen korjauskäsittelyä puupinnan on oltava puhdas ja kuiva. Karhenna pinta tarvittaessa hienolla hiekkapaperilla.

Öljytty puutavara

Öljytty puutavara vaatii säännöllistä kunnossapitoa. Öljytty puupinnat eivät ole aluksi yhtä kestäviä kuin lakatut puupinnat.

Puuosat on öljyttävä perusteellisesti, kun tietty aika on kulunut asennuksesta (noin 2–3 viikon päästä).

Puuosia öljytään säännöllisesti tarpeen mukaan, kulumisen, auringonvalon ja lämpötilan mukaan.

Puhdistus suoritetaan puhtaalla kostealla liinalla.

HUOM! Ammattilaisen on korjattava vauriot välittömästi. Vauriot on peitettävä, kunnes ne on korjattu.

5. Matto askelmissa tai tasoissa

Matto puhdistetaan sen valmistajan suositusten mukaisesti. Jos askelmien tai tasojen matto irtoaa alustasta, se on korjattava. Tämä tehdään irrottamalla mattoa hieman enemmän kuin se on irronnut itsestään, puhdistamalla alusta perusteellisesti ja liimaamalla matto kontaktiliimalla.

6. Ruostumattomat käsijohteet

Jos ruostumattomasta teräksestä valmistetut käsijohteet toimitetaan käsittelemättöminä, ruostetta voi muodostua jonkin ajan kuluttua. Kunnossapitosuunnitelmaan on merkittävä tietty puhdistustiheys, mieluiten vuosittain, tai sen mukaan, millaiselle ympäristölle materiaali altistuu. Ruoste-esiintymät on poistettava 3M Scotch-Brite -tyyppisellä puhdistusliinalla tai vastaavalla. Autosol Kromglans -tahnaa voidaan käyttää tapauksissa, joissa Scotch-Brite ei riitä.

6. LED-valolähde

Valaisimella on integroitu ja eristetty LED-valolähde jota ei tarvitse vaihtaa valaisimen elinkaaren aikana. Ainoa tarvittava huolenpito on puhdistaminen valaisukyvyyn ylläpitämiseksi. Pyyhkäise haalealla vedellä ja tarvittaessa miedolla puhdistusaineella ja pyyhi siinä tapauksessa vielä lopuksi pelkällä vedellä.

7. TERRAZZOn hoito-ohjeet

Terrazzopinnat on pestävä säännöllisesti saippualla (keltaisella, vihreällä tai kivisaippualla), saippuajauheella tai saippuahiutaleilla. Nämä puhdistusaineet jättävät ohuen rasvaisen suojakalvon, joka estää veden ja lian imeytymisen. Ne auttavat korostamaan kiviaineksen värejä, kiiltoa ja rakennetta.

Imuroi terrazzopinnat ennen pesua. Vältä kuivapesumenetelmiä.

Tahrat

Jäljet poistetaan ensisijaisesti hiekkapaperilla, mahdollisesti märkähiontapaperilla ja vedellä, toissijaisesti lakkabensiinillä (kristalliöljyllä, Varnolenilla). Sen jälkeen puhdistettu tahra pestään rasvasaippualluoksella tai saippualluoksella. Jos pinta on saastunut öljystä, ohenteesta, väkevästä alkoholista tai muista vastaavista aineista, jotka ovat imeytyneet terrazzokerrokseen, pinta on hiottava koneellisesti tai jopa poistettava ja korjattava. Ota tässä tapauksessa yhteyttä ammattilaiseen.

Vauriot

Korjaaminen vaatii sekä taitoa että oikeita laitteita. Ota siksi yhteyttä ammattilaiseen korjausten tekemiseksi.

Varoitus

Happoja tai happoja sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi muurausten puhdistusaineet, keraamisten laattojen ja tiilien puhdistusaineet ym. Tavanomaiset synteettiset puhdistusaineet, kuten ”karkeapuhdistusaineet”, vaikuttavat haitallisesti terrazzopintoihin.

Bonvax-vahat ja muut vahat ovat usein värillisiä, joten ne saattavat tummuttaa ja mahdollisesti tahrata lattiapinnan.

Lakat, kivikiillotusaineet ja muut kiillotusaineet voivat tehdä pinnasta vettä läpäisevän, jolloin siihen kertyy kalkkia.

Suola on tuhoisaa terrazzopinnoille. Jos suolausta ei voida välttää, tehokas kuivausmatto on välttämätön. Vettä hylkivällä kivikiillotusaineella voidaan suojata pintoja, mutta vasta kun kalkkisaostumat ovat poistuneet.

Ota yhteys ammattilaiseen hoitoa koskeissa asioissa.

Lisätietoja saat Weland AB:ltä.